


160827



注記1) 周囲温度5~35℃で使用してください。

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付け内てください。落下のおそれがあります。

13					6	電源装置	-	1	AC100V	器具	屋内専用
12	取付ネジ B	SwRH	3	クロメート処理	5	取付板	SPC	1	クロメート処理	タイプ	
11	取付ネジ A	SwRH	1	クロメート処理	4	コード	-	1	黒色		
10	灯体	樹脂	1	-	3	取付金具	BsBM	1	クロームメッキ	適合	LEDモジュール25W × 1灯
9	グローブ	硬質ガラス	72	フロスト	2	ワイヤー吊具	BsBM	1	クロームメッキ	ランプ	(1541lm 3000K)
8	ロッド	SUS	72	-	1	吊ワイヤー	SUS	1	生地	色種	
7	フランジ	SPC	1	白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	F-272F
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	質量	4.1	kg	型番	V3FA-01Z2-0F

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。