



△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

No.	名称	材質	数量	仕様	No.	名称	材質	数量	仕様
5	ソケット	磁器	1	白、口金E26	10				
4	ソケットカバー	SPCC	1	白	9				
3	電源コード	耐熱ビニル	1	ダークグレー、黒 HVCTF-B 2×0.75mm <sup>2</sup>	8				
2	シーリングカバー	PP	1	黒	7				
1	角形シーリング	UF	1	6A 250V	6	シェード	フェルト	1	Gray, Black

1) 適合ランプ：E26 白熱球60W以下（別売り：ランプは付属していません。）				181109	
定格電圧	AC100V	単位	mm	製品名	UNDER THE BELL PENDANT LAMP / φ82
周波数	50/60Hz共通	尺度	1 / 10	型番	—
入力電流	—	重量	2.3 kg	ランプ	—
定格電力	60Wまで	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-MK-181109-003