



| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|----------|----|------|---------------------------|
| 1 | ランプ | 1 | 樹脂 | 東芝製 LDA4L-G-K/40W/2 |
| 2 | ソケット | 1 | 磁器 | E-26 300V 6A |
| 3 | シェード | 1 | SPCC | 色種類参照(プラスのみ素材違う) |
| 4 | 電源コード | 1 | ビニル | HVCTF2×0.75mm×φ6.5mm 300V |
| 5 | 引掛シーリング | 1 | ユリア | センタック製 250V6A |
| 6 | シーリングカバー | 1 | SPCC | 色種類参照 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

色種類

| 品番 | ③ ⑥ | ⑤ |
|--------|-------------------|------|
| Black | 外面 黒塗装 内面 白塗装 | 黒コード |
| White | 内外面 白塗装 | 白コード |
| Chrome | 外面 クロームメッキ 内面 白塗装 | 白コード |
| Brass | 真鍮鏡面仕上げ 内面 白塗装 | 白コード |

▲ 安全に関するご注意

- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。器具落下・破損・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・破損・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下・破損の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・感電・破損・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。
- ・本器具には、指定する部品をご使用ください。指定外の部品を使用すると火災・感電・破損の原因となります。

本体取付: 引掛シーリング方式

| | | | | |
|-----------------|--|----|---------|--|
| 電圧(V) | 適合ランプ | 名称 | A330S | |
| 100 | 40W相当LED電球(4.4W) LDA4L-G-K/40W/2 一般照明用電球40W LW100V36W | | | |
| 電流(A) | 重量 | 品名 | 白熱ペンダント | |
| 0.044A 0.36A | 0.8kg | | | |
| 第三角法 | 設計 | 図番 | アルテック | |
| | 製図 | | | |
| | 単位 | mm | | |

△2020-2-1付属電球をLED電球に変更する
△2013-6月生産分よりブラスタタイプの素材仕上げを変更。