



本体：320X-223（別売）



320X-223と 組み合わせた場合	定格電圧	100V
	消費電力	42.3W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。




注記 1) 周囲温度 5～35℃で使用してください。

6										器具	屋内専用
5										タイプ	LEDシーリングライト用セード
4	化粧板	SUS	1	ミガキ仕上げ							
3	支持棒	SB	3	白色塗装						適合	
2	下面カバー	アクリル	1	クリア 白色印刷						光源	
1	セード	SPC	1組	白色塗装						色種	
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ	320	型番	04LK-07B0-ZO
	品名	材質	数量	摘要				番号	L1032		
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.3	kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

180702

170113



△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

3) 全灯・連続調光(100%~約10%)→常夜灯(5段階調光)→消灯

2) LEDの光色、明るさ、色温度には若干の個体差があります。

注記1) 周囲温度5~35℃で使用してください。

13					6					器具	屋内専用
12					5	リモコン	—	1	白色	タイプ	LEDシーリングライト本体
11					4	クッション	スポンジ	4	黒色		(調光・調色可)
10					3	カバー	アクリル	1	クリア	適合	LEDユニット 42.3W 100V
9					2	本体	樹脂	1	—	ランプ	Ra85 (6500~2700K)
8					1	アダプタ	樹脂	1	—	色種	
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	
第三角法					作図	開発部	単位	mm	尺度	質量	1.1 kg
										番号	320X-223
										型番	68XL-06B4-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。