

431

153

□381


1245

□280

適合光源（別売）

蛍光灯光源	電球形蛍光灯ランプ EFA15 X 1
LED光源	電球形LEDランプ LDA11タイプ X 1

※ランプは種類によって、発光部の位置、光イメージは変化します。
また、極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
ご使用にあたってはランプの取扱説明書や注意に従ってください。
調光の対応もランプの取扱説明書や注意に従ってください。



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

9	フットスイッチ	ABS	1	黒色 125V 3A	けて設置しないでください。火災のおそれがあります。								
8	コード	塩化ビニール	1	黒色 長さ2.5m									
7	プラグ	塩化ビニール	1	黒色 125V 7A									
6	本体	クリ	1	黒色ラッカー塗装	器具 タイプ								
5	セードカバー	アクリル	1組	乳白色(和紙調)									
4	セード枠	クリ	1式	黒色ラッカー塗装									
3	ソケット	磁器	1	E26 300V 6A	適合 光源	E26 ハロゲンエナジーセーバー ホワイト 45 WX 1							
2	ソケットカバー	BsT	1	クリアメラミン塗装	色種								
1	化粧金具	BsBM	1式	クリアメラミン塗装									
品番	品 名		材質	数量	摘 要					カタログ 番号	322S7392	型番	69SA-12K6-10
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	――	質量	3.7 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。