



△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

No.	名称	材質	数量	仕様	No.	名称	材質	数量	仕様
7	プラグ付電源コード	PVC	1	黒色 PSE 1.8M	14				
6	ベース	SPC	1	ニッケルメッキ	13				
5	支柱	SPC	1	ニッケルメッキ	12				
4	引き紐スイッチ	-	1	ON/OFF	11				
3	ソケット	磁器	1	斎田工機#1710N 3A-250V 口金E17 <sup>△2</sup>	10				
2	SWB-K072LF <sup>△3</sup>	-	1	2400K 230lm <sup>△1</sup>	9				
1	セード	ガラス	1	フロスト	8				

定格電圧	AC100V	単位	mm	製品名	白熱灯スタンド
周波数	50/60Hz共通	尺度	1/3	型番	<sup>△1</sup> <sup>△2</sup> WA24J
定格電流	0.03A <sup>△3</sup>	重量	1.64kg	ランプ	<sup>△2</sup> <sup>△3</sup> SWB-K072LF
定格電力	2.7W <sup>△3</sup>	図面番号	SW-MK-191203		

- <sup>△3</sup> 2022.2.5
- <sup>△2</sup> 2021.6.28 ランプ表記変更  
訂正二重線の削除
- <sup>△1</sup> 2020.6.2 寸法/名称変更

THIRD ANGLE PROJECTION  
第三角法

