



配光特性

図番 MR160249



カタログ番号	J536BN
オプション番号	3000K Ra98
使用ランプ	VIOLED13W
ランプ光束	910.0 lm 1,000
器具効率	82.7 %
下方効率	82.7 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	0.58 H
C断面	
B断面	

75SERIES VIOLED	角度	光度
	0°	1412
	10°	1108
	20°	634
	30°	327
	40°	101
	50°	30
	60°	2
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0



照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 910 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.57	0.53	0.50	0.56	0.52	0.50	0.56	0.52	0.50	0.55	0.52	0.50	0.48
	0.70	0.66	0.62	0.59	0.65	0.61	0.59	0.64	0.61	0.58	0.63	0.60	0.58	0.57
	1.00	0.74	0.70	0.67	0.73	0.69	0.67	0.72	0.69	0.66	0.70	0.68	0.66	0.64
	1.25	0.79	0.75	0.72	0.77	0.73	0.71	0.75	0.72	0.70	0.74	0.71	0.69	0.68
	1.50	0.81	0.78	0.75	0.79	0.76	0.74	0.78	0.75	0.73	0.76	0.74	0.72	0.70
指	2.00	0.85	0.82	0.79	0.83	0.80	0.78	0.81	0.78	0.77	0.78	0.77	0.75	0.73
	2.50	0.88	0.85	0.82	0.85	0.83	0.81	0.82	0.80	0.79	0.80	0.79	0.77	0.75
	3.00	0.89	0.87	0.84	0.86	0.84	0.82	0.84	0.82	0.80	0.81	0.80	0.78	0.76
	4.00	0.92	0.89	0.88	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78
	5.00	0.93	0.91	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.79
数	7.00	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.87	0.87	0.86	0.84	0.84	0.83	0.80
	10.00	0.96	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.88	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.81