

生産完了品

131119

131017

yamagiwa





切込寸法

定格表	
入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.15 A
消費電力	15 W
力 率	高力率


⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形





ブローイング工法不可　密閉施工不可

○被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

3）周囲温度：5～35℃で使用してください。

2）やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1）近接照射限度　：　0.1m［可燃物を0.1m未満で照射しないこと］

品番	品名	材質	数量	摘要
13				
12				
11	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V
10	電源BOX	SPC	1	黒色塗装
9	電源装置		1	50/60Hz 100V 調光可
8	取付バネ	SUS	2	生 地
7	ターンリング	ADC	1	黒色塗装
6	アーム	SPC	2	黒色塗装
5	トリムリング	ADC	1	白色塗装
4	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト仕上
3	レンズ	アクリル	1	透明
2	フード	ADC	1	黒色塗装
1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト

第三角法	作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.7 kg

器具タイプ	・屋内専用（M形） ・40°タイプ　・アジャスタブルタイプ ・調光可（逆位相制御方式5～100%）
使用光源	温白色タイプ（3500K） LED12Wタイプ　Ra83
色種	
カタログ番号	J505CN　型番　OAJJ-23B1-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。