


切込寸法



定格表	
入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.15 A
消費電力	15 W
力率	高力率

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]


13					6	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト、黒色塗装	器具 タイプ	・屋内専用（M形） ・30°タイプ ・調光可（逆位相制御方式5～100%）		
12					5	取付バネ	SUS	2	生 地				
11	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	4	レンズ	アクリル	1	透明	使用 光源	電球色タイプ（3000K） LED12Wタイプ Ra83		
10	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	3	ヨーク	SPC	2	亜鉛メッキ処理				
9	電源装置		1	50/60Hz 100V 調光可	2	フード	ADC	1	黒色塗装	色種			
8	トリムリング	ADC	1	白色塗装	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト				
7	プレート	SPC	1	黒色塗装	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J541BW	型番	0AJJ-C1B0-1W
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.7kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可 密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。