

定格表	
入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.15 A
消費電力	15 W
力率	高力率

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。


2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可 密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ	・屋内専用（M形） ・20°タイプ ・調光可（逆位相制御方式5～100%）
使用光源	温白色タイプ（3500K） LED12Wタイプ Ra83
色種	
カタログ番号	J506CB
型番	0AJJ-27B0-1B

13				6	電源装置		1	50/60Hz 100V 兼可	
12				5	可動枠	ADC	1	黒色塗装	
11				4	フード	ADC	1	黒色塗装	
10				3	灯具固定バネ	SUS	3		
9				2	レンズ	アクリル	1	透明 20°	
8	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.7 kg