


配光特性


図番 MR140411

カタログ番号	J508BB
オプション番号	3000K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW30
ランプ光束	1148.0 lm _{1,000}
最大光度	1548.0 cd
1/2ビーム角	
A断面	43.00 °
C断面	
B断面	



yamagawa

角度	光度
0°	1349
10°	1209
20°	743
30°	279
40°	93
50°	46
60°	25
70°	10
80°	2
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0



照 明 率 表												
平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1148 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20						0				
天井面反射率(%)		80			60			40			20	
室 指 数	壁面反射率(%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30
	0.50	0.56	0.51	0.48	0.55	0.51	0.48	0.55	0.51	0.48	0.54	0.50
	0.70	0.65	0.60	0.57	0.64	0.60	0.57	0.63	0.59	0.56	0.62	0.59
	1.00	0.73	0.68	0.65	0.71	0.67	0.65	0.70	0.67	0.64	0.69	0.66
	1.25	0.77	0.73	0.70	0.75	0.72	0.69	0.74	0.71	0.68	0.72	0.69
	1.50	0.80	0.76	0.73	0.78	0.75	0.72	0.76	0.73	0.71	0.74	0.72
	2.00	0.84	0.81	0.78	0.82	0.79	0.76	0.79	0.77	0.75	0.77	0.75
	2.50	0.87	0.84	0.81	0.84	0.81	0.79	0.81	0.79	0.78	0.79	0.77
	3.00	0.88	0.86	0.83	0.85	0.83	0.81	0.83	0.81	0.79	0.80	0.79
	4.00	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.84	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81
	5.00	0.92	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	0.86	0.85	0.83	0.83	0.82
	7.00	0.94	0.93	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83
	10.00	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88	0.87	0.87	0.85	0.84