



160420

yamagiwa



定格表

入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.16 A
消費電力	16 W
力率	高力率

4) 必ず専用フレームでご使用ください。

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1) 近接照射限度：0.1 m [可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

13					6	電源装置		1	50/60Hz 100V 減
12					5	可動枠	ADC	1	黒色塗装
11					4	フード	ADC	1	黒色塗装
10					3	灯具固定パネ	SUS	3	
9					2	レンズ	PMMA	1	
8	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	MS	単位	mm	尺度	—	質量	0.6 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローリング工法不可

密閉施工不可

- 被照射面とは0.1 m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具 タイプ	・ 屋内専用（M形） ・ ワイドタイプ ジャイロタイプ ・ 調光可（逆位相制御方式5～100%）		
	電球色タイプ（3000K） LED 13Wタイプ VIOLED（Ra95以上）		
使用 光源	色種		
カタログ 番号	J553BB	型番	0AJJ-G8B7-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。