






220301



適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6189	LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源 (5~100%)	17W	17W
Z6191	PWM信号制御方式調光電源 (5~100%)	18W	18W

4) 必ず専用フレームでご使用ください。

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]


13					6				
12					5	可動枠	ADC	1	黒色塗装
11					4	フード	ADC	1	黒色塗装
10					3	灯具固定バネ	SUS	3	
9					2	レンズ	アクリル	1	透明
8					1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7					品番	品名	材質	数量	摘要

第三角法	作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.4 kg
------	----	----	----	----	----	---	----	--------

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可 密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具 タイプ	・ 屋内専用 (M形)		
	・ 40°タイプ		
使用 光源	電球色タイプ (3500K)		
	LED12Wタイプ Ra83		
色種			
カタログ 番号	J558CB	型番	39JJ-G5B1-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。