




17071
150409
140930
140711

切込寸法

適合電源装置 (別売)

				定格消費電力	
				100V	200V
Z6192	PWM信号制御方式調光電源 (5~100%)			30W	29W
Z1214	LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源 (5~100%)			29W	29W

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井 (ロックウール) に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13				6	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
12				5	トリックパネ	SUP	2	熱処理
11				4	シリコンカバー	シリコン	1	半透明
10				3	LEDコネクタ	セラミック	1	
9	トリムリング	ADC	1	2	LED		1	2000lmタイプ
8	反射鏡	AP	1	1	リセパクルハウジング	ナイロン	1	白色 7A300V
7	ヨーク	SPC	2		品番	品名	材質	数量
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量
								0.5 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可



密閉施工不可



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

- ・屋内専用 (M形)
- ・フラッドタイプ

- ・LED 2000lmタイプ
- ・色温度4000K Ra85

色種
J514DN 型番 0AJJ-40B2-1N
カタログ
番号

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。