

配光特性

図番 MR140183





カタログ番号	J516BN		
オプション番号	3000K Ra85		
使用ランプ	BLM-1311-30853		
ランプ光束	2100.0	lm	1.000
最大光度	6492.8 cd		
1/2ビーム角	20.00 °		
A断面	20.00 °		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	6493
10°	3321
20°	786
30°	25
40°	13
50°	24
60°	24
70°	18
80°	11
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

G.E.M. ADJUSTABLE FLOOD

断面



照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*2100(光束)/(間口*奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.47	0.45	0.44	0.47	0.45	0.44	0.47	0.45	0.44	0.46	0.45	0.44
	0.70	0.50	0.48	0.47	0.50	0.48	0.47	0.49	0.48	0.47	0.49	0.47	0.46
	1.00	0.53	0.51	0.50	0.53	0.51	0.49	0.52	0.50	0.49	0.51	0.50	0.49
	1.25	0.55	0.53	0.51	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.50	0.52	0.51	0.50
	1.50	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.51
指	2.00	0.58	0.56	0.55	0.57	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52
	2.50	0.59	0.58	0.56	0.58	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53
	3.00	0.60	0.59	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53
	4.00	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54
	5.00	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55
数	7.00	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55
	10.00	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.56	0.56	0.54