



yamagiwa



適合電源装置（別売）

カタログ番号	仕様	定格消費電力	
		100V	200V
Z6193	PWM信号制御方式調光電源（1～100％）	21W	21W

定格光束 805lm

3）周囲温度：5～35℃で使用してください。

2）やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。

注記1）近接照射限度：0.1m〔可燃物を0.1m未満で照射しないこと〕


13					6	トリムリング	ADC	1	白色塗装	器具 タイプ	・屋内専用（M形） ・フラッドタイプ ・ユニバーサルタイプ		
12					5	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルミ仕上		使用 光源	高演色LED 2700K 920lm Ra95	
11					4	ターンリング	ADC	1	黒色塗装	色種			
10					3	LEDユニット		1			色種		
9					2	本体	ADC	1	アルマイト処理後、白色塗装	色種			
8	取付バネ	SUS	2		1	コネクタ	ナイロン	1	白色 7A300V		色種		
7	前面リング	ADC	1	白色塗装	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号		X153BW	型番
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	0.5 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローリング工法不可 密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。