


yamagiwa


170728







切込寸法



適合電源装置 （別売）

カタログ番号	仕　様	定格消費電力	
		100V	200V
Z6193	PWM信号制御方式調光電源（1~100%）	18.5W	18.5W
Z6197	EcoSystem信号制御方式調光電源（5~100%）	18W	18W

定格光束	1183lm

3）周囲温度：5~35℃で使用してください。

2）やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1）近接照射限度：0.1m［可燃物を0.1m未満で照射しないこと］


⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形





ブローイング工法不可　密閉施工不可

○被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ	・屋内専用（M形） ・ワイドタイプ ・ユニバーサルタイプ
使用光源	高彩度LED 3000K 1300lm Ra95
色種	

番号	品名	材質	数量	摘要
13				
12				
11				
10				
9				
8	取付バネ	SUS	2	
7	前面リング	ADC	1	白色塗装
6	トリムリング	ADC	1	白色塗装
5	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト仕上
4	ターンリング	ADC	1	黒色塗装
3	LEDユニット		1	
2	本体	ADC	1	アルマイト処理後、白色塗装
1	コネクタ	ナイロン	1	白色 7A300V

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	0.5 kg

カタログ番号	X165BW	型番	60JX-GGB1-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.