





140708 140930 150408 170719

yamagiwa



切込寸法



適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6192	PWM信号制御方式調光電源(5~100%)	30W	29W
Z1214	LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源(5~100%)	29W	29W

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール) に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13				6	本体	ADC	1	白色塗装	
12				5	フィルター	アクリル	1	片面マット	
11				4	反射鏡	AP	1	鏡面仕上げ	
10				3	LEDコネクタ	樹脂	1	7A 300V 白色	
9	ウォール反射鏡	AP	1	鏡面仕上げ	2	コネクタ	樹脂	1	7A 300V 白色
8	トリムリング	ADC	1	白色塗装	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	取付バネ	SUP	2	熱処理	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.6 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは直接触れないように0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



器具タイプ	・屋内専用 ・ウォールウォッシュタイプ	
使用光源	温白色タイプ(3500K) LED2000lmタイプ Ra85	
色種		
カタログ番号	J518CN	型番
		0AJJ-55B5-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。