
配光特性


図番　MR140168


カタログ番号	J522BN
オプション番号	3000K　Ra85
使用ランプ	BLM-1120-30853
ランプ光束	3900.0　lm　1.000
最大光度	6918.6　cd
1／2ビーム角	
A断面	28.00 °
C断面	
B断面	

G.E.M. ADJUSTABLE-WIDE



角度	光度
0°	6919
10°	4879
20°	1742
30°	472
40°	6
50°	4
60°	4
70°	4
80°	8
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0





照　明　率　表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 3900 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室指数	0.50	0.42	0.40	0.39	0.42	0.40	0.39	0.41	0.40	0.38	0.41	0.39	0.38	0.38
	0.70	0.46	0.44	0.42	0.45	0.43	0.42	0.45	0.43	0.42	0.44	0.43	0.42	0.41
	1.00	0.49	0.47	0.46	0.48	0.47	0.45	0.48	0.46	0.45	0.47	0.46	0.45	0.44
	1.25	0.51	0.49	0.48	0.50	0.48	0.47	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46	0.45
	1.50	0.52	0.51	0.49	0.51	0.50	0.48	0.50	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47	0.46
	2.00	0.54	0.52	0.51	0.53	0.51	0.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.47
	2.50	0.55	0.54	0.52	0.54	0.52	0.51	0.52	0.51	0.50	0.51	0.50	0.49	0.48
	3.00	0.56	0.55	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48
	4.00	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.49
	5.00	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.49
	7.00	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.50
	10.00	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50