

yamagiwa

200515











切込寸法

| 定格表 | |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100−200V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電流 | 0.53−0.27A |
| 消費電力 | 53W |
| 器具光束 | −−lm |

**⚠ 安 全 上 の ご 注 意**

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | | 7 | 取付金具 | SUS | 6 | | 器具タイプ：・天井埋込型（M形）・調光可（PWM）・ |
| 14 | | | | | 6 | トリム枠 | AS | 1 | 白色塗装 | |
| 13 | | | | | 5 | ローレットナット | BsBM | 2 | クロームメッキ | |
| 12 | | | | | 4 | ルーバー | AP | 1 | 鏡面仕上 | 使用光源：高輝度LED 4000K Ra85 47W×1 |
| 11 | | | | | 3 | 本体 | SPG | 1 | | |
| 10 | | | | | 2 | LEDモジュール | −− | 1 | 47W | |
| 9 | 調光用端子台 | 樹脂 | 1 | 2P 24A 500V | 1 | LED電源 | −− | 1 | 100−240V | 色種： |
| 8 | 電源用端子台 | 樹脂 | 1 | 2P+E 20A 300V | 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘 要 | カタログ番号：J560DW　型番：60JJ−VWB7−1W |

| 第三角法 | 作図 | KI | 単位 | mm | 尺度 | − | 質量 | 4.3 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.