







切込寸法



注記) 本製品は単体では使用できません。対応するオプションパーツと組み合わせてご使用ください。

・付属電源: EUD-075S175DV 1000mA/1ヶ



色温度	品番
3000K	YTA014B
4000K	YTA014D

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



15					7					品番	上記
14					6					品名	A.39 Recessed Diffused Line Trim 1482
13					5						
12					4	トリム	アルミ	1	白色	Design	Calotta de Bevilacqua
11					3	固定用バネ	ステンレス	4	φ1.6	適合光源	高輝度LED (交換不可) 43W × 1
10					2	LEDユニット	-	1	36W		
9					1	ヒートシンク	アルミ	1	白色	タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
						200514	単位:mm	第三角法	質量		

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。