



配光特性

図番 8007_14

カタログ番号	708TM03/8007/14		
使用ランプ	LED18W		
ランプ光束	607.0	lm	1.000
最大光度	216.5	cd	
1/2ビーム角			
A断面	110.00 °		
C断面			
B断面			



FLOS	角度	光度
	0°	217
	10°	213
	20°	200
	30°	180
	40°	154
	50°	124
	60°	91
	70°	58
	80°	26
	90°	1
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0



照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 607 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.38	0.30	0.25	0.37	0.30	0.25	0.36	0.29	0.25	0.35	0.29	0.25
	0.70	0.51	0.42	0.36	0.49	0.41	0.35	0.48	0.40	0.35	0.46	0.40	0.35
	1.00	0.64	0.55	0.49	0.62	0.54	0.48	0.60	0.53	0.48	0.58	0.52	0.47
	1.25	0.72	0.64	0.57	0.70	0.62	0.56	0.67	0.61	0.55	0.65	0.59	0.55
	1.50	0.78	0.70	0.64	0.75	0.68	0.63	0.72	0.66	0.62	0.70	0.65	0.61
	2.00	0.86	0.79	0.73	0.83	0.77	0.72	0.80	0.75	0.70	0.77	0.73	0.69
	2.50	0.92	0.85	0.80	0.88	0.83	0.78	0.85	0.80	0.76	0.82	0.78	0.75
	3.00	0.96	0.90	0.85	0.92	0.87	0.83	0.88	0.84	0.80	0.85	0.81	0.78
	4.00	1.01	0.96	0.92	0.97	0.93	0.89	0.93	0.90	0.87	0.89	0.87	0.84
	5.00	1.04	1.00	0.96	1.00	0.97	0.93	0.96	0.93	0.90	0.92	0.90	0.88
数	7.00	1.08	1.05	1.02	1.04	1.01	0.99	0.99	0.97	0.95	0.95	0.94	0.92
	10.00	1.11	1.09	1.07	1.07	1.05	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95