


配光特性

図番 1909


カタログ番号	708IS03/8115/40
使用ランプ	LED23W
ランプ光束	1249.0 lm 1,000
最大光度	535.8 cd
1/2ビーム角	
A断面	99.00 °
C断面	97.00 °
B断面	93.00 °



yamagiwa

FLOS

角度	光度
0°	0
10°	0
20°	0
30°	0
40°	0
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	29
110°	89
120°	170
130°	265
140°	356
150°	434
160°	490
170°	524
180°	536



照明率表													
平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1249 (光束)/(間口 * 奥行)													
床面反射率(%)		20						0					
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
室 指 数	壁面反射率(%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
	0.50	0.29	0.22	0.18	0.21	0.16	0.13	0.14	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04
	0.70	0.39	0.31	0.26	0.28	0.23	0.19	0.18	0.15	0.13	0.09	0.07	0.06
	1.00	0.49	0.42	0.36	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.11	0.10	0.09
	1.25	0.56	0.48	0.43	0.40	0.35	0.32	0.26	0.23	0.21	0.12	0.11	0.10
	1.50	0.61	0.54	0.48	0.44	0.39	0.36	0.28	0.25	0.23	0.13	0.12	0.11
	2.00	0.67	0.61	0.56	0.49	0.45	0.41	0.31	0.29	0.27	0.15	0.14	0.13
	2.50	0.72	0.67	0.62	0.52	0.48	0.45	0.33	0.31	0.29	0.16	0.15	0.14
	3.00	0.75	0.70	0.66	0.54	0.51	0.48	0.35	0.33	0.31	0.17	0.16	0.15
	4.00	0.80	0.76	0.72	0.57	0.55	0.52	0.37	0.35	0.34	0.18	0.17	0.16
	5.00	0.83	0.79	0.76	0.59	0.57	0.55	0.38	0.37	0.36	0.18	0.18	0.17
	7.00	0.86	0.83	0.81	0.62	0.60	0.58	0.39	0.38	0.38	0.19	0.19	0.18
	10.00	0.89	0.87	0.85	0.64	0.62	0.61	0.41	0.40	0.39	0.19	0.19	0.00