


170901



定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電力	0.13A
消費電力	13W
定格光束	1067lm

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 専用調光器により調光可能

注記 1) 近接照射限度 : 0,1 m

[可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

13					6	ダクト用プラグ	PC	1	白色 6A 125V	器具 タイプ	・ 20°タイプ ・ 調光可 (個別/全体切替スイッチ付5~100%)		
12	エンドプレート	ADC	1	白色塗装	5	切替スイッチ		1	個別ー全体		使用 光源	高効率LED 白色タイプ (4000K) 1300lm Ra85	
11	本体	ADC	1	アルミ焼付塗装	4	アーム	ADC	1	白色塗装				
10	LEDユニット		1	9.5W	3	ツマミ	BsBM	1	白色塗装				
9	反射鏡	AP	1	鏡面仕上	2	電源BOX	ADC	1	白色塗装	色種			
8	フード	AP	1	白色塗装	1	ボリューム	BsBM	1	白色 7A 300V				
7	電源装置		1	100V 50/60Hz	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	T122DW	型番	60TJ-K9B5-1W
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	1.2 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。