





適合BOX Z1220B (別売)

4) 専用コンセント付き埋め込み器具 (Z1220B) と接続する場合は必ず電源をオフにしてください。

3) 製品単体で使用しないでください。

2) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13					6	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト	器具 タイプ	・ 屋内専用 ・ 30°タイプ ・ コンセントBOX、電源別売
12					5	エンドプレート	ADC	1	白色塗装		
11					4	自在アーム	ST	1	白色塗装	使用 光源	電球色タイプ (3000K) LED12Wタイプ Ra83
10					3	延長アーム	BsBM	1	白色塗装		
9	本体	AT	1	白色塗装	2	化粧プレート	ADC	1	白色塗装	色種	T524BW 型番 0ATJ-59B1-1W
8	レンズ	PMMA	1	透明 20°	1	DCプラグジャック	PBT	1	1A 30V 白色		
7	フード	ADC	1	黒色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	—	kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。