



配光特性

図番 MR140428

カタログ番号	T514BW
オプション番号	麗光色 3000K
使用ランプ	VLM-1311-30RK3
ランプ光束	1200.0 lm 1.000
最大光度	8742.5 cd
1/2ビーム角	
A断面	12.80 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 100SPOT	角度	光度
	0°	8743
	10°	2139
	20°	72
	30°	4
	40°	0
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0



照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 1200 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室 指 数	0.50	0.53	0.52	0.51	0.53	0.52	0.51	0.53	0.52	0.51	0.52	0.51	0.51
	0.70	0.55	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52	0.53	0.52	0.51
	1.00	0.56	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.54	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52
	1.25	0.57	0.56	0.54	0.56	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52
	1.50	0.58	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52
	2.00	0.59	0.57	0.56	0.57	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.52
	2.50	0.59	0.58	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52
	3.00	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53
	4.00	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.53
	5.00	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.53
	7.00	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53
	10.00	0.62	0.61	0.61	0.59	0.59	0.59	0.57	0.57	0.57	0.55	0.55	0.53