

170519

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.02~0.15A
消費電力	2W~15W


注記1) 近接照射限度: 0.3m

[可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

2) LEDの光色・明るさには若干の固体差があります。

3) LEDの仕様は予告無く変更する可能性があります。

(m) アームの可動範囲図



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

15					7	ブラケットプレート	銅	1	白色塗装	器具 タイプ	・埋め込みコネクタータイプ
14					6	自在アーム	銅	1	白色塗装		
13	取付ネジ	銅	4	三価クロムメッキ	5	固定ツマミ	樹脂	1	白色	適合 ランプ	LED 温白色 (3500K) 12W×1
12	AC-DC電源	-	1	AC100-DC24	4	調光ボリューム	樹脂	1			
11	プラグ	ZDC	1	125V 5A	3	LEDレンズ	樹脂	1	クリア	色種	
10	端子台	樹脂	1	300V 20A	2	灯具	ADC	1	白色塗装		
9	抜け防止金具	SPC	1	白色塗装	1	on-offスイッチ	樹脂	1	125V 3A	カタログ 番号	S7414W
8	アームホルダ	ADC	1	白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要		
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	-	質量	3.0 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。