



配光特性

図番 YL230200

カタログ番号	L4271B
	3000K Ra80
使用ランプ	LED 19.3W
器具光束	1637.0 lm _{1,000}
下方効率	93.4 %
上方効率	6.6 %
最大取付間隔	
A断面	1.28 H
C断面	
B断面	

 yamagiwa



照 明 率 表												
床面反射率 (%)			平均照度=台数*照明率*保守率*1637(光束)/(間口*奥行)									0
天井面反射率 (%)			80			60			40			0
室 指 数	壁面反射率 (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30
	0.50	0.37	0.29	0.23	0.35	0.28	0.23	0.34	0.27	0.22	0.32	0.26
	0.70	0.49	0.40	0.34	0.46	0.38	0.33	0.44	0.37	0.32	0.42	0.36
	1.00	0.62	0.53	0.46	0.59	0.51	0.45	0.56	0.49	0.44	0.54	0.48
	1.25	0.70	0.61	0.54	0.66	0.59	0.53	0.63	0.57	0.52	0.60	0.55
	1.50	0.76	0.67	0.61	0.72	0.65	0.59	0.68	0.62	0.57	0.65	0.60
	2.00	0.84	0.77	0.71	0.80	0.73	0.68	0.76	0.70	0.66	0.72	0.67
	2.50	0.90	0.83	0.77	0.85	0.79	0.74	0.80	0.76	0.72	0.76	0.73
	3.00	0.93	0.87	0.82	0.88	0.83	0.79	0.84	0.80	0.76	0.79	0.76
	4.00	0.99	0.94	0.89	0.93	0.89	0.86	0.88	0.85	0.82	0.84	0.81
	5.00	1.02	0.98	0.94	0.96	0.93	0.90	0.91	0.88	0.86	0.86	0.84
	7.00	1.06	1.03	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.93	0.90	0.90	0.88
	10.00	1.09	1.07	1.04	1.03	1.01	0.99	0.97	0.96	0.94	0.92	0.91
												0.85