




160601



△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、すきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

7											
6	取付板	ADC	1	粉体塗装下地、黒色レザートーン塗装					器具タイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付方向：壁付使用。</li> <li>防雨形</li> <li>電源電圧100V</li> </ul>	IP65
5	本体取付ネジ	SUS-B	1	M6							
4	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色レザートーン塗装					適合ランプ	LED (3000K)	50.6W
3	LEDユニット		1	50.6W (3000K)							
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア							
1	本体カバー	ADC	1	粉体塗装下地、黒色レザートーン塗装					色種		
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ番号	K4612B	型番	B7KH-05B6-1B		
第三角法	作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	5.2 kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。