



150826

同梱品

取付ネジ：Φ3.8×38絶縁座付(SUS)/2ヶ
六角レンチ：2mm/1ヶ

定格表	
・入力電圧	100(V)
・周波数	50/60(Hz)
・入力電流	0.16(A)
・消費電力	16.5(W)
・器具光束	1305(lm)

- △ 安全上のご注意
- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
 - 壁面取付専用。
 - 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
 - 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

8	本体取付ネジ	SUS	2	M4					
7	取付板	SUS	1	生地					
6	フランジ	ADC	1	プライマー下地、B: 黒色塗装	器具タイプ	取付方向：壁付使用(上図以外の取付は不可)	防雨形	フラッド配光	
5	専用電源装置		1	200mA					
4	LED		2	2182lmタイプ	使用光源	LED 2182lmタイプ 色温度3000K Ra80			
3	カバーガラス	強化ガラス	2	クリア					
2	カバー	ADC	2	プライマー下地、B: 黒色塗装					
1	ホンタイ	Al	1	プライマー下地、B: 黒色塗装	色種				
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ番号	K-624B	型番	39KH-01B2-2B
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	質量	2.7 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。