配光特性


図番　YL240022W

yamagiwa


カタログ番号	T4507B
使用ランプ	LED 30W
器 具 光 束	3404.0 lm (1.000)
最大光度	3333.3 cd
1／2ビーム角	
A断面	
C断面	
B断面	




断 面



角度	光度
0°	3333
10°	2726
20°	1664
30°	441
40°	111
50°	64
60°	20
70°	8
80°	3
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0





照 明 率 表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 3404 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率 %		20												0
天井面反射率 %		80			60			40			20			0
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.58	0.51	0.46	0.57	0.50	0.46	0.56	0.50	0.46	0.55	0.50	0.46	0.44
	0.70	0.71	0.64	0.59	0.69	0.63	0.59	0.68	0.62	0.58	0.67	0.62	0.58	0.56
	1.00	0.83	0.77	0.72	0.81	0.76	0.71	0.80	0.74	0.70	0.78	0.73	0.70	0.68
	1.25	0.90	0.84	0.79	0.88	0.82	0.78	0.85	0.81	0.77	0.83	0.79	0.76	0.74
	1.50	0.95	0.89	0.84	0.92	0.87	0.83	0.90	0.85	0.82	0.87	0.84	0.81	0.78
指	2.00	1.01	0.96	0.92	0.98	0.94	0.90	0.95	0.91	0.88	0.92	0.89	0.87	0.84
	2.50	1.05	1.01	0.97	1.02	0.98	0.95	0.98	0.95	0.93	0.95	0.93	0.91	0.88
	3.00	1.08	1.04	1.00	1.04	1.01	0.98	1.01	0.98	0.95	0.97	0.95	0.93	0.90
	4.00	1.12	1.08	1.05	1.08	1.05	1.02	1.04	1.02	1.00	1.00	0.98	0.97	0.94
	5.00	1.14	1.11	1.09	1.10	1.07	1.05	1.06	1.04	1.02	1.02	1.00	0.99	0.96
数	7.00	1.17	1.15	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	0.98
	10.00	1.19	1.17	1.16	1.14	1.13	1.11	1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.04	1.00