生産完了品

yamagiwa



切込寸法



210107

170520



5）塩水，温泉水での使用はできません。
4）必ず水中で，また，水深3m以内で使用して下さい。
3）本製品は必ず専用電源（Z1238またはZ1247）と組合わせて使用してください。
2）電気設備技術基準，内線規程に準じた設備工事を行って下さい。
注記　1）灯具から専用電源までのケーブル長さは，最大５０ｍです（特注対応）

カタログ番号	型番	LED色温度
J-610	60JW-16B8-10	4000K
J-611	60JW-17B5-10	8000K
J-612	60JW-18B2-10	16000K

同梱品
・六角レンチ2.5mm／1ヶ
・設置ボディナット用専用レンチ／1ケ

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○塩水、温泉水中に取付けないでください。発錆。ケーブルの劣化。感電。火災のおそれがあります。
○水温が４５℃以上の所に取付けないでください。感電。火災のおそれがあります。
○水深３m以上の所に取り付けないでください。
感電。火災のおそれがあります。
○空気中で点灯しないでください。
温度上昇によりランプ短寿命のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘　要
11	ケーブルグランド	SUS	1	
10	ケーブルグランド取付ネジ	SUS	2	M5
9	設置ボディ	SUS	1	
8	ゆるみ防止ネジ	SUS	1	M5
7	設置ボディナット	SUS	1	
6	灯具取付ネジ	SUS	2	M4
5	キャブタイヤケーブル	クロロプレンゴム	1	2PNCT 2mm^2X3心　長さ10m
4	灯具ボディ	SUS	1	
3	設置ボディパッキン	EPDMゴム	1	黒色
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
1	前面カバー	SUS	1	磨き仕上

第三角法	作図	ki	単位	mm	尺度	—	質量	3.9 kg	(ケーブルは含まず)

器具タイプ	・水中形 ・FRP、ステンレスプール用		
適合ランプ	高出力LED 16W VIOLED X 1		
色種			
カタログ番号	上記	型番	上記

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.