



定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共通
入力電流	0.23A
入力電力	14W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- 必ず専用電源をご使用ください。指定以外のものを使用しますと器具の破損・火災の原因となることがあります。

- 1) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 2) 段調光(100-50-10%)の%は設計値であり実際の明るさとは若干異なる場合があります。
- 3) ON/OFFは長押しで行います。
- 4) 電源アダプターは240Vまで対応していますが、海外でのご使用はお客様の責任にてお使いください。

18																				
17				8	スプリング	SWIS-F	1	黒塗装仕上												
16				7	アーム	STKM	1	黒艶消塗装仕上												
15				6	ツマミ	BSRM	2	黒色	器具 タイプ	Rebioシングルアーム本体 (ベースタイプ)										
14				5	ネック	SPCC	1	黒艶消塗装仕上												
13				4	スイッチ	ABS	1	φ100-50-10%	適合 ランプ	LED 11Wx1 3000K										
12	電源アダプター	UL	1	15Vdc 1.2A	3	アンダーカバー	ABS	1												黒色
11	電源コード	PVC	1	黒色	2	LEDカバー	PC	1	透明	色種	BK(ブラック)									
10	ベース	SPCC	1	黒艶消塗装仕上	1	セード	ABS	1	艶消塗装仕上											
9	アームホルダー	SPCC	1	黒艶消塗装仕上	品番	品名	材質	数量	摘要	型番	555REBIO5A/BA/BK									
第三角法		作図	YA	単位	mm	尺度	1/6	質量	2.5											

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

161118

180115