



本体の上端がGLライン
(最終仕上面)より下がらない
ように施工してください。

「適合ケーブル」

2PNCT クロロプレン
キャブタイヤケーブル 3心
ø9.4 (0.75mm²)
~ø10.5 (1.25mm²)

▲ 安全上のご注意

- 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。ランプ不点灯・短寿命の原因となることがあります。
- 適合外径のケーブルを使用し、ケーブルグランドを確実に締付けてください。締付けに不備があると浸水による漏電・火災の原因となることがあります。
- 上面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。
やけどのおそれがあります。
- 枯れ葉や枯枝が上面ガラスに舞い落ちるような場所、また草や木で上面ガラスが覆われるような場所には取付けないでください。火災のおそれがあります。
- くぼ地や冠水のおそれのある場所には取付けないでください。
漏電・火災のおそれがあります。

4. 設置は必ず水平面になる様に施工してください。
3. 適用コードφ9.4mm(0.75mm²)又はφ10.5mm(1.25mm²)
クロロプレンキャブタイヤケーブル(2PNCT, 3心)を使用してください。
2. ランプメンテナンスは本体カバー取付ネジ4ヶ所、本体カバー、カバー
ガラスをはずして行ってください。

注記) 1. ガラスカバーは、表面が高温になります。使用場所にご注意ください。

7						器具			
6	ニップル	SUS-B	2	pg 13.5		タイプ	・ 防浸形 地中埋設形		
5	ソケット	磁器	1	E17 300V 3A			・ 電源電圧100V		IP67
4	本 体	SUS-P	1			適合	ミニクリプトンランプ		
3	本体カバー	SUS-P	1			ランプ	E17 S35 ホワイト		
2	本体カバー取付ネジ	SUS-B	4	M5			25 WX1		
1	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア 内面白色塗装		色種			
品番	品 名	材質	数量	摘 要		カタログ			
						番号	D4401	型番	B3DU-01B1-10
	第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	1.1 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。