

081010

5) 灯具ユニット単体での使用は出来ません

専用フェイスプレートを組合わせてご使用ください


4) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと

3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、防音材との距離を保つこと

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 1.0m

[可燃物を1.0m未満で照射しないこと]



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



○被照射面とは1.0m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13				6	バツフル	AP	1	白色塗装	器具タイプ	M形、屋内専用 ワイドタイプ ランプ・安定器別			
12				5	フード	SPC	1	黒色塗装					
11				4	フィルター	ガラス	1	透明 強化処理	適合ランプ	EZ14 セラミックメタルハライドランプ HCI-TC 35 WX1			
10				3	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト社					
9				2	ソケット	セラミック	1	EZ14 250V3A					
8				1	ソケットカバー	ADC	1	生地	色種				
7	バネ	SUS	2		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	D5557W	型番	88DK-37G0-1W
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	質量		0.4 kg	番号			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。