





010421



切込寸法



2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.5m

[可燃物を0.5m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは0.5m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	取付バネ	SWP	2		器具 タイプ	M形, 屋内専用		
12					5	ランプホルダー	PPS	1	黒色				
11					4	コイルバネ	SWP	1		適合 ランプ	GU5.3 ダイクロイックミラー付 ハロゲンランプ 12V50W×1		
10					3	ソケット	セラミック	1	GX5.3 7A 30V				
9					2	本体	PBT	1	白色	色種	W(白)		
8					1	コネクタ ー	ナイロン	1	2P 10A 300V				
7	化粧ガラス	ガラス	1	色種欄参照	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	D-925W	型番	E8DA-03Z1-1W
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	0.6 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。 D4801~D4805-5