

081030



1241 1263 1241

ワイヤー吊フランチ Z1094G

本体 F-036・F-037

50 1263 1263 1263 50

エンドコネクター Z1091G

直線連結コネクター Z1092G

L型連結取付寸法図

単体取付寸法図

1220

ワイヤー吊フランジ Z1094G

本体 F-036・F-037

50 1263 50

エンドコネクター Z1091G

取付ピッチ概念図

注記 1) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ワイヤ吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

13					6	下面カバー	PC	1	内面乳白 クリアプリズム	器具	本体		
12					5	上面カバー	PC	1	クリア	タイプ	DUAL		
11					4	本体	AS	1	グレー色塗装		ILLUMINATION		
10					3	ソケット	樹脂	4	G5 1A 600V	適合	G5 (同梱ランプ昼白色)		
9					2	電子安定器		1	100/200V 50・60Hz FHF54W×2用 高効率	ランプ	蛍光ランプ FHF54W×2		
8					1	電源用端子台	樹脂	2	2P+アース 送り付	色種			
7					品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	F-037G	型番	G7FB-13Z2-2G
第三角法		作図	alex	単位	mm	尺度	—	質量	5.1 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。