

	光色リンク調光 (PWM信号制御)
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.32A
消費電力	31.5W (4300K 100%点灯時)


定格光束：2679lm
(4300K点灯時)

注記1) 調光には別途信号線の施工が必要です。(PWM信号制御)
調光器からの信号線にはCPEV線φ0.9mm×1ペア～φ1.2mm×1ペアを使用してください。

注記2) 適合調光器は別途お問い合わせください。
調光器を接続しない場合、4300Kでの100%の点灯となります。

注記3) 取付には有資格者の電気工事が必要です。
引掛シーリングやローゼットには取付できませんのでご注意ください。

注記4) LEDの光色、明るさ、調光具合には若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13				6	ワイヤー	SUS	2	φ1.2	器具タイプ	電気工事施工型 光色リンク調光対応 AC100V		
12	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理	5	コード	2	白色				
11	カバー	ガラス	2	ミラー	4	ワイヤ調整金具	2	AK-18	使用光源	LED31.5W Ra85 2700~4300K		
10	ローレットネジ	BsBM	4	クロムメッキ	3	ローレットナット	2	白色塗装				
9	エンドキャップ	ZDC	2	クロムメッキ	2	フランジ	1	白色塗装	色種			
8	電源装置	-	2	100V 50/60Hz	1	取付板	1	クロメート処理				
7	LEDユニット	-	1	31.5W	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号		
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	6.0 kg	F-179N	型番	04FA-03B1-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。