



△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。

3) 電源送り10A以下
2) アッパーライトと12Vダクトの2回路設計
注記1) この製品は2本の灯体を連結し、コネクタで結線して使用します。

15	六角棒スナバ	SK	1	2mm	7	コネクタ	ナイロン	1組	4P 9A 600V	器具タイプ	100V用
14	取付ネジ	SWRM	8	クロメート処理	6	コネクタ	ナイロン	1組	3P 12A 600V		
13	ソケット	ポリカピレ	4	白色 2A 500V	5	コネクタ	ナイロン	1組	2P 12A 600V		
12	側板	AP	4	色種欄参照	4	取付板	AS	2	アルマイト仕上	適合ランプ	Hf 蛍光ランプ FHF32WX2
11	速結端子台	ナイロン	2	2P 20A 300V 7-端子	3	反射板	SPC	2	白色塗装		
10	速結端子台	ナイロン	2	2P 20A 300V	2	12Vダクト	CUB ポリカーボネート	2	薄電部ニッケルメッキ		
9	12Vダクトラフ		2	100VA 2P 差込用 2A 12V 高効率	1	本体	AS	2	色種欄参照	色種	W(白)
8	電子安定器		1	100V 50/60Hz FHF32W2P		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	質量	11 kg		型番	K-442W
※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。										型番	G7KJ-02Z5-2W