




4) 可動ジョイント部が緩んだ時はネジを締め付けて調整してください。

3) バイオライト回路によってランプ寿命は定格より短くなっておりますが、故障ではありませんのでご注意ください。

2) 温度ヒューズを内蔵していますので本体が過熱した場合、消灯することがあります。故障ではありませんのでご注意ください。

注記 1) 調光器との組み合わせはできません。

△ 安全上のご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ・不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- ・カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- ・被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

器具 タイプ	専用ランプ(松下製:LDS100V54WWK)	
適合 ランプ	E17 PS35 ミニクリプトンランプホワイト 100V 60W形×1	
色種	W(白)	
カタログ 番号	SS209W	型番 50SM-12B2-AW

15	ON-OFFスイッチ	ABS	1	125V 3A
14	転倒スイッチ	ナイロン	1	MDS-31
13	プラグ	塩化ビニル	1	白色 125V 7A
12	コード	塩化ビニル	1	白色 長さ1.7m
11	ソケット	磁器	1	300V 4A
10	クッション	エラストマー	4	黒色
9	ベース板	SPGC	1	
8	ベースカバー	ABS	1	白色
7	本体カバーB	ABS	1	白色

6	本体カバーA	ABS	1	白色
5	アーム下	ABS	1	白色
4	アーム上	ABS	1	白色
3	ジョイント	耐熱ABS	1	白色
2	反射板	AL	1	電解研磨アルマイト仕上
1	セード	超耐熱ABS	1	白色
品番 品名 材質 数量 摘要				

第三角法 作図 glex 単位 mm 尺度 質量 2.3kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。