



△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けしないでください。取付けに不備があると落下の原因となることがあります。
- 高演色コンパクトHIDランプ（HQIランプ）は始動時高圧パルスが発生しますので管灯回路結線はスリーブでカシメた後、絶縁テープ等で確実に絶縁をしてください。万一電線の絶縁体にナイフ等の傷ついた状態で使用しますと高圧パルスにより電線が損傷し、感電・火災の原因となることがあります。
- 管灯回路結線に使用する電線は600Vビニル絶縁電線の性能と同等又はそれ以上の電線をご使用ください。高圧パルスによる感電・火災の原因となることがあります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けしないでください。やけどのおそれがあります。
- 枯れ葉や枯枝が前面ガラスに舞い落ちるような場所には取付けしないでください。また草や木で前面ガラスが覆われるような場所にも取付けしないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは50cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

同梱品

・六角レンチ:2mm/1ヶ 5mm/1ヶ

10	化粧カバー	プラスチック	2	グレー
9	六角ナット	SUS	2	M10
8	本体	ADC	1	シルバー色塗装仕上
7	キャプタイヤケーブル	クロムシリコン	1	2PNCT 3心 黒色
6	落下防止金具	SUS-P	2	
5	ワク	ADC	1	シルバー色塗装仕上
4	反射鏡	AP	1	梨地仕上、一部黒色塗装
3	ソケット	磁器	1	G12 1000V 4A
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア（スプレッドレンズ）
1	ワク固定ネジ	SUS-B	2	M6

器具タイプ	・防雨形 ・電源電圧100-242V	IP66
適合ランプ	G12 メタルハイドランプ CDM-T 70WX1	
色種		

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	—
			質量	5.3 kg

カタログ番号	T9036S	型番	E5TT-13Z1-1S
--------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。