






注) 既設の引掛埋込・露出ローゼット(耳付き)が取付いている場合には
取付金具を使用しないで、そのまま取付けることができます。



傾斜天井に取付ける場合の注意事項




<使用上のご注意>

注) この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

4段スイッチ動作 全灯一段調光—豆球—消灯

高調波ガイドライン適合品



11	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理
10	取付板	SPG	1	生地
9	引き紐	ポリエステル	1	ツマミ：クリア塗装・紐：黒色
8	セードカバー	アクリル	1組	和紙調
7	落下防止バネ	SUP	1	生地
6	引掛金具	SPG	2	生地
5	セード枠	スプルー	1式	生地
4	豆球	—	1	E12 100V 5W
3	本体	TM材	1	インバータFCL102W用
2	プッシュボタン	スチロール	2	黒色
1	引掛シーリング	ユリア	1組	松下製 250V 6A
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	Y i	単位	mm
			尺度	—
			質量	5.9 kg

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けは、45度以下の傾斜天井に取付けが可能です。指定外取付けは落下のおそれがあります。

器具タイプ 本体：取付簡易型
カバー：プッシュ方式
簡易防虫型

適合ランプ G10q FCL30EX-L/28W (電球色)
+FCL32EX-L/30W
+FCL40EX-L/38W W×各1

色種
カタログ番号 W-822 型番 69WJ-19B0-C6

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。