



注記) 本体取付足(品番7)の取付位置を変えることにより壁付型、又は据置型が可能です。

トランス仕様

| | | | |
|------|-----------------|------|------------------|
| 品名 | 単相乾式変圧器 | 容量 | 62VA |
| 入力電圧 | AC100V | 出力電圧 | AC 28V |
| 周波数 | 50/60Hz | 出力電流 | AC 2.2A |
| 耐電圧 | AC 5kV 1分間 | 絶縁抵抗 | DC 1000Vにて200Ω以上 |
| | 1次コイル-2次コイル・鉄心間 | | |
| | AC 1.5kV 1分間 | 特別仕様 | 混触防止板付 |
| | 2次コイル-鉄心間 | | |

トランスユニット仕様

| 入力電圧 | 入力電流 | 入力容量 | 出力電圧 | 出力電流 | 出力容量 | 過電流遮断機 | | 適用電線サイズ (出力側) |
|--------|--------|------|------------|----------|---------|--------|-------|------------------|
| | | | | | | 入力側 | 出力側 | |
| AC100V | AC0.7A | 70VA | DC27Vmax×2 | DC0.7A×2 | 18.9W×2 | 5A | 0.75A | 2sq 50m |

△ 安全上のご注意

- 本商品は電気設備技術基準(通商産業省令)第234条に規定された設備工事を行なってください。
- アース端子は必ず接地工事を行なってください。
- 配電ボックス(堅牢な金属製の箱)に収納してください。屋外または水しぶきのかかるおそれがある場合は防水・防雨形のボックスに収納してください。
- 配電ボックス内のトランスユニットの間隔は放熱を良くするため各方向70mm以上の距離をとってください。(トランスユニットの周囲温度は50℃以下でご利用ください)

| | | | | |
|---|--------|-------|---|-----------------|
| 9 | トランス | | 1 | 100V/28V 62VA |
| 8 | ケース本体 | SPC | 1 | クロメート処理 |
| 7 | 本体取付足 | SPC | 2 | クロメート処理 |
| 6 | アース端子 | Bs | 1 | M5ニッケルメッキ A種接地用 |
| 5 | アース端子 | Bs | 1 | M5ニッケルメッキ C種接地用 |
| 4 | 出力側端子台 | フェノール | 1 | 二次 DC26V(4P) |
| 3 | 入力側端子台 | フェノール | 1 | 一次 AC100V(2P) |
| 2 | 過電流遮断器 | フェノール | 2 | 二次側 |
| 1 | 過電流遮断器 | フェノール | 1 | 一次側開閉器兼用 |

| | |
|-------|---------------|
| 器具タイプ | ・LED水中照明 専用電源 |
| 適合ランプ | 高出力LED 13W×2 |
| 色種 | |

| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | | | カタログ番号 | 型番 | 07UW-17W6-ZO |
|------|----|----|----|----|----|---|----|--------|----|--------------|
| 第三角法 | 作図 | yi | 単位 | mm | 尺度 | - | 質量 | 7.0 kg | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。