



△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

No.	名称	材質	数量	仕様	No.	名称	材質	数量	仕様
6	天板	鋼材	1	パンチングメタル					
5	セード固定金具	鋼材	5	黒塗装/銅色メッキ/真鍮メッキ△					
4	電源コード	耐熱ビニル	1	黒					
3	シーリングカバー	PP	1	黒	9	セード	ガラス	1	透明
2	角型シーリング	UF	1	6A 250V	8	LDA2C26△		1	3000K 260lm△
1	シーリングストッパー	POM	1	白	7	ソケットカバー	鋼材	1	黒塗装/銅色メッキ/真鍮メッキ△

- 1) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 2) 調光の%は設計値であり実際の明るさは若干異なる場合があります。

定格電圧	100V	単位	mm	製品名	SELENE Φ350
周波数	50/60Hz	尺度	1 / 6	型番	
定格電流	0.04A△	重量	2.3kg	ランプ	LDA2C26△
定格電力	2.1W△	図面番号	SW-AH-201216-01		

△240123
△220204
201216

