


210520



入力電圧	AC100-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.53-0.27A
消費電力	53W
器具光束	--lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

15					7	取付金具	SUS	6													
14					6	カバー枠	AS	1	白色塗装												
13					5	Vパネ	SUS	4													
12					4	カバー	アクリル	1	乳白色												
11					3	本体	SPG	1													
10					2	LEDモジュール	--	1	47W												
9	調光用端子台	樹脂	1	2P 24A 500V	1	LED電源	--	1	100-240V												
8	電源用端子台	樹脂	1	2P+E 20A 300V	品番	品名	材質	数量	摘要												
第三角法										作図	KI	単位	mm	尺度	--	質量	3.6 kg	器具タイプ	J583BW	型番	60JJ-4PB4-1W

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。