




定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.2A
消費電力	20W

定格光束	1108 lm
------	---------

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。

12	キャプタイヤケーブル	クロロプレンゴム	1	5芯 黒色 5m
11	スパイク	ADC	2	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
10	G.Lプレート	SUS-P	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
9	ジョイントボックス	AT	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
8	フランジ	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
7	左右・角度調整ナット	SUS-B	1	
6	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M6
5	LEDユニット	—	1	
4	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
3	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
1	本体カバー	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装

器具
タイプ・フラッドライト ・スパイクタイプ
・防雨型 ・耐塩型
・DALI DT8 RGB対応

IP65

ランプ

・LED 17.4W
・RGBW

色種

品番	品名	材質	数量	概要				
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	4.8 kg

カタログ
番号

T4535B

型番

B7TF-58B1-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。