



230525

定格表

入力電圧	AC100
周波数	50/60Hz
入力電流	0.196A
消費電力	19.6W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付けは、火災・落下のおそれがあります。

7	セード	アルミ/フェルト	1	色種欄参照	器具 タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内専用 ・吊下げ型 ・取付簡易型 			
6	LED	—	1	Ra90					
5	コード	—	1	黒色					
4	ワイヤ	ステンレス	1	φ1.0	使用 光源	高輝度LED 2700K 17W×1			
3	ワイヤー調整具	真鍮	1	メッキ仕上					
2	フランジ	鋼板	1	黒色	色種	G: グレー X: アンスラサイト			
1	引掛シーリングキャップ	樹脂	1	125V 7A					
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ 番号	131F-484G,X	型番	V3FD-12Z2-1G,X
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	3.0 kg	

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。