





定格表	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.22A
消費電力	22W
定格光束	1439 lm

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール灯は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

8	取付板	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装					器具落下の原因となることがあります。					
7	ベース固定ネジ	SUS-B	1						器具 タイプ	・ボラード ・防雨型 ・重耐塩型 ・DALI調光対応			IP65	
6	結線ボックス	樹脂	1											
5	ベース	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装					ランプ	・LED 19.2W ・3000K ・Ra80				
4	支柱	AS	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装										
3	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア										
2	LEDユニット	—	1						色種					
1	本体	ADC	1										粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装	
品番	品 名		材 質		数量	概 要					カタログ 番号	H4294B	型番	B7HF-20B8-1B
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	10.8 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。