



定格表

入力電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.12A/0.07A
消費電力	12.5W

対象製品

カタログNo	型番
H-270B	60HH-58B7-1B
H-272B	60HH-60B5-1B
H-230B	60HH-44B1-1B
H-232B	60HH-46B6-1B
H-216B	60HH-30B6-1B
H-218B	60HH-32B0-1B

付属品

・取付用ネジ：2本

注記) 1,ガラスの寸法は多少バラつきがあります。

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備があるとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7																							
6																					器具タイプ	・防雨形 ・交換用灯具ユニット	
5	LED電源		1	100V-240V																			
4	LED		1	9.5W																			
3	本体	AB	1	アルマイト後、黒色塗装																		使用光源	高効率LED 電球色タイプ (3000K) LED1300lmタイプ Ra85
2	ディフューザー	PC	1	白色																			
1	化粧ガラス	ガラス	1	クリア、内面フロスト仕上																		色種	
品番	品名	材質	数量	摘要																			
第三角法	作図	KF	単位	mm	尺度	—	質量	2.2 kg	カタログ番号	320Z1001B	型番	60HZ-01B2-1B											

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

250602