



250530

VIBIA



付属品  
取付ネジ：φ3.8x38/4ヶ

専用電源
OTi25/100-242/600/DIM (2台必要) PWM信号、DALI信号制御調光方式 調光範囲5~100% (100-242V)

**△ 安全上のご注意**

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘要	定格電圧	入力電流	消費電力
8					100-242V	0.41-0.205A	41W
7							
6							
5	本体	アルミ/ガラス	8	黒色塗装/クリア LED4.5W	特記事項	・吊下型器具 ・電源別売 ・屋内専用	
4	ワイヤーフレーム	SB	4	黒色塗装			
3	コード	-	8	黒色	適合光源	LED (2700K) Ra90	
2	フランジカバー	SPC	1	黒色塗装	品名	Wireflow, Pendant, Octagonal, ブラック色	
1	フランジベース	SPC	1	黒色塗装			
				摘要	品番	VJ-H-030104/1A	
第三角法 (単位: mm)				尺度	-	質量	8.8 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。